




We create chemistry



## MasterSeal® Traffic 2259 (Eski Adı Conideck® 2259)

### Poliüretan Esaslı, Yüzey Estetiği Sağlayan Otopark Kaplama Sistemi

		Tüketim ort.	
	<b>Astar</b>	<b>MasterTop® P 617</b> şeffaf, iki bileşenli, epoksi esaslı astar	<b>0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Serpme Kumu</b>	Ø0,3-0,8 mm kuru silis kumu	<b>1,0-1,2 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Opsiyonel astar/Sıyırma astarı</b>	<b>MasterTop® P 617</b> 1:0,5 oranında Ø0,1 - 0,3 mm kuru silis kumu dolgusu ile	<b>0,6-1,0 kg/m<sup>2</sup>*</b>
	<b>Serpme Kum</b>	Ø0,3-0,8 mm veya Ø0,6-1,2 mm kuru silis kumu	<b>2,0-3,0 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Son Kat</b>	<b>MasterSeal® TC 258</b> Renkli, tek bileşenli, solventli, UV dayanımlı, mat bitişli, poliüretan son kat	<b>0,5-0,9 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Sistemin toplam kalınlığı</b>	<b>~0,8-1,2 mm **</b>	


**Not:** Tüketim yüzey pürüzlülüğü, sıcaklığı ve gözenekliliğine göre değişkenlik gösterebilir.

\*Dolgu Kumu dahil tüketim miktarı

\*\*Tüketim miktarı ve sistem kalınlığı ülke spekt ve standartlarına göre değişebilir.



We create chemistry



## MasterSeal® Traffic 2259 (Eski Adı Conideck® 2259)

### Poliüretan Esaslı, Yüzey Estetiği Sağlayan Otopark Kaplama Sistemi

#### GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

#### YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya

hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

#### İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Yapı Kimyasalları Bölümü  
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 570 34 00

Fax: 0216 570 37 79

Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com

www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır.

MasterSeal Traffic 2273 Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi: 10/2015

#### CE - İşaretleme (EN 1504 - 2)

1119	
<b>BASF Coatings GmbH</b> Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
08	
225901	
EN 1504-2:2004	
<b>Yüzey koruma ürünleri - kaplamalar</b> <b>EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f and ZA.1g</b>	
Doğrusal Büzülme	NPD
Basınç Dayanımı	NPD
Aşınma Direnci	≤ 3000 mg
CO <sub>2</sub> Geçirgenliği	Sd > 50
Su Buharı Geçirgenliği	Sınıf II
Kapılar Su Emme ve Su Geçirgenliği	< 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Donma-Çözülme Etkisinden Sonra Termal Uyumluluk	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Kimyasal Ataklara Karşı Direnç	Sertliğin Azalması < 50 %
Darbe Direnci	Sınıf II
Çekip Koparma Deneyi Yoluyla Yapılma Dayanımı	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Yangına Tepki	Er <sub>s</sub> 1
Fren Direnci	Sınıf II

NPD: Performans belirlenemedi.

#### CE - İşaretleme (EN 13813)

<b>BASF Coatings GmbH</b> Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
08	
225901	
EN 1504-2:2004	
<b>Bina İçi Kullanım için Sentetik reçine Kaplaması</b> <b>EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f and ZA.1g</b>	
Ana Karakter	Performans
Yangın Davranışı	Efl
Korozif Maddelerin Açığa Çıkması	SR
Su Geçirgenliği	NPD
Aşınma Direnci	< AR 1
Yapılma Dayanımı	> B 1,5
Darbe Direnci	> IR 4
Darbe Ses Yalıtımı	NPD
Ses Absorpsiyonu	NPD
Isı Yalıtımı	NPD
Kimyasal Direnç	NPD
Kayma/Fren Direnci	NPD
Emisyon Etkisi	NPD

NPD: Performans belirlenemedi.

**MASTER®**  
**BUILDERS**  
**SOLUTIONS**